

Kits CP960-UVC Zoom Rooms

Fournir une solution vidéo complète pour les Zoom Rooms

En partenariat avec Zoom, les kits Zoom Rooms de la solution vidéo CP960-UVC de Yealink sont entièrement intégrés à Zoom Rooms et comprennent le logiciel Zoom Rooms préinstallé. Certifié par Zoom, Yealink propose deux kits Zoom Rooms pour répondre aux besoins de différents scénarios de réunion, dont le CP960-UVC50 pour les petites et moyennes salles et le CP960-UVC80 pour les moyennes et grandes salles. Ces deux solutions offrent une qualité audio et vidéo supérieure grâce à la combinaison du téléphone de conférence CP960 de Yealink et de la série de caméras PTZ optiques UVC de Yealink, qui fonctionnent en tandem pour offrir aux utilisateurs une expérience Zoom Rooms native.

Principales caractéristiques et avantages

Une offre tout-en-un

Yealink propose un pack complet Zoom Rooms contenant une suite complète de matériel (mini-PC, caméra, périphériques audio) ainsi que les logiciels et licences nécessaires, simplifiant ainsi le processus d'achat et de déploiement tout en rendant l'expérience du service après-vente plus pratique que jamais.



Simple à déployer, facile à utiliser

La technologie monocâble Yealink élimine le besoin d'un câble USB traditionnel de la zone de télévision à la zone de la table de conférence, ce qui simplifie grandement le déploiement. Le téléphone de conférence CP960 de Yealink désencombre encore davantage la zone de conférence en réunissant les microphones, le haut-parleur et la console de réunion en un seul ensemble. Lorsqu'il sert de console de réunion, l'écran multi-touch de cinq pouces permet aux utilisateurs de se joindre à la réunion, d'ajouter des participants, de régler le volume et de contrôler le PTZ (Pan, Tilt, Zoom) de la caméra, ce qui rend la gestion de la réunion un jeu d'enfant.

Expérience de réunion audio et vidéo haut de gamme

Doté d'un réseau intégré de trois microphones, le téléphone de conférence CP960 de Yealink assure une portée de prise de voix de 360 degrés dans un rayon de six mètres (20 pieds). Grâce à la technologie antibruit de Yealink, le bruit de fond est réduit au minimum pour que toutes les personnes présentes dans la pièce puissent être entendues clairement. En ajoutant les deux microphones d'extension sans fil CPW90, le CP960 peut offrir un rayon de captage de la voix allant jusqu'à 12 mètres (40 pieds) sans aucun câblage supplémentaire.

La caméra PTZ optique UVC de Yealink fournit une vidéo nette, fluide et stable avec un champ de mise au point profond. L'objectif grand angle à champ de vision horizontal et l'angle de caméra réglable offrent une vue large de la salle de conférence.

Gérez vos appareils à distance

La plate-forme de gestion des périphériques Yealink ou le service de cloud computing peuvent gérer les kits de salles de zoom CP960-UVC de Yealink, permettant aux administrateurs de contrôler facilement les périphériques à distance. La plate-forme prend en charge la configuration à distance, la mise à niveau du firmware, la surveillance et le diagnostic. Grâce à Windows Update, les utilisateurs peuvent obtenir la dernière version du pilote de caméra UVC et du plug-in Yealink pour les salles de zoom, ce qui améliore encore l'expérience des utilisateurs dans les salles de zoom.



Kits CP960-UVC Zoom Rooms

| Module | Features | CP960-UVC80 Zoom Rooms Kit | CP960-UVC50 Zoom Rooms Kit |
|------------------------------|---|---|---|
| .weda.e | reactives | | CI 500 OVESO 250M NOSIMS NA |
| | Picture | | |
| | Target Room Size | Medium and large rooms | Small and medium rooms |
| Components | Mini PC-Package | Yealink mini-PC package, including computer and cable management box | Yealink mini-PC package, including computer and cable management bo |
| | USB Camera | Yealink UVC80 12x optical PTZ camera | Yealink UVC50 5x optical PTZ camera |
| | IP Conference Phone | CP960-Zoom Edition + 2x CPW90 Wireless Expansion Mics + PoE Adapter | CP960-Zoom Edition + PoE Adapter |
| | Carton | 435mm*405mm*388mm | 435mm*405mm*388mm |
| Computer Features | CPU | Intel® Core™ i5 CPU | Intel® Core™ i5 CPU |
| | Memory / Storage | 8GB(2x4GB), 128GB SSD | 8GB(2x4GB), 128GB SSD |
| | Operating System | Windows 10 OS and license | Windows 10 OS and license |
| | Preinstalled Software | Zoom Rooms App and Yealink plug-in software | Zoom Rooms App and Yealink plug-in softwar |
| UVC Camera Features | UVC Protocol | UVC 1.1 | UVC 1.1 |
| | Plug-and-play | √ | \checkmark |
| | Zoom | 12x optical | 5x optical |
| | Resolution / Frame rate | 1080P / 60FPS | 1080P / 60FPS |
| | Field of View (diagonal) | 78.5° | 91° |
| | Pan / Tilt range | 200° / 60° | 60° / 40° |
| | Line-in & Line-out Ports | \checkmark | |
| | Yealink VC Hub Port | (to connect to Yealink microphones) | (to connect to Yealink microphones) |
| | USB Port | 1 x USB 2.0 TYPE-B port to connect to PC 1 x USB 2.0 TYPE-A port | 1 x USB 2.0 TYPE-B port to connect to PC 1 x USB 2.0 TYPE-A port |
| Conference Phone Features | Operating System | Android OS integrate with ZR controller App | Android OS integrate with ZR controller App |
| | Screen Features | 5-inch capacitive touchscreen with 1280x720 resolution | 5-inch capacitive touchscreen with 1280x720 resolution |
| | Microphone | Built-in 3-mic Array 20ft / 6 meters voice pickup range | Built-in 3-mic Array 20ft / 6 meters voice pickup range |
| | Expansion Microphone | 2 x CPW90-BT Bluetooth Microphones | Optional |
| | Speaker | √ | $\sqrt{}$ |
| | Mute / Volume Sync | √ (with ZR/ZRC/CP960) | √ (with ZR/ZRC/CP960) |
| | Yealink Noise Proof Technology | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| Management | Windows Update | for UVC cameras and plug-in software | for UVC cameras and plug-in software |
| | Yealink Device Management Platform / Cloud Service | for CP960 | for CP960 |



CP960-UVC 700m Rooms Kits

Mini-PC Package

- 8 th -gen Intel ® Core™ i5
- Memory: 8GB (2 x 4GB)
- Storage: 128GB SSD
- 1 x HDMI video output
- · Bluetooth and Wi-Fi
- 4 x USB3.1 Type-A
- 1 x USB3.1 Type-C
- 1 x 10/100/1000M Ethernet port
- 1 x Security lock slot
- · Cable management box
- 1 x Type-C to HDMI adapter

Yealink Conference Phone CP960

- 5" 720x1280 capacitive touch screen
- 1 x RJ45 10/100M Ethernet port
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 4
- 2 x Wired MIC port
- 2 x USB 2.0 port
- 1 x 3.5mm audio-out port
- 1 x USB 2.0 Micro-B device port
- 1 x Security slot

Yealink CPW90-BT Bluetooth Microphones

(optional)

- Frequency Range: 2400-2483.5MHz
- 10ft (3-meter) voice pickup range of every microphone unit
- Supports up to 2 wireless microphone units
- · Built-in Li-battery, 11 days standby, 19 hours
- · Charging cradle, charging any time

UVC50 USB PTZ Camera

- 1920 x 1080 video resolution
- 60 frame rate
- 5x optical zoom
- Field of view (diagonal): 91°
- Pan range: 60°
- Tilt range: 40°
- 1 x Line-in (3.5mm)
- 1 x Line-out (3.5mm)
- 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B
- 1 x USB 2.0 Type-A
- 1 x Security lock slot

UVC80 USB PT7 Camera

- 1920 x 1080 video resolution
- 60 frame rate
- 12x optical zoom
- Field of view (diagonal): 78.5°
- Pan angle range: 200°
- Tilt angle range: 60°
- 1 x Line-in (3.5mm)
- 1 x Line-out (3.5mm)
- 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B
- 1 x USB 2.0 Type-A
- 1 x Security lock slot


Package Physical Features

- Operating humidity: 10~95%
- Operating temperature: 0~40°C (+32~104°F)
- Storage temperature: -30~70°C (-22~158°F)
- N.W/CTN: 6.5 Kg (CP960-UVC50 Zoom Rooms Kit)
- G.W/CTN: 7.7 Kg (CP960-UVC50 Zoom Rooms Kit)
- N.W/CTN: 7.6 Kg (CP960-UVC80 Zoom Rooms Kit)
- G.W/CTN: 8.8 Kg (CP960-UVC80 Zoom Rooms Kit)

Aperçu de la solution Yealink pour les Zoom Rooms

Le CP960 peut être utilisé comme console Zoom Rooms, haut-parleur et microphone et peut communiquer avec le mini-PC connecté au même réseau local.

Le plug-in Yealink pour Zoom Rooms et l'application Zoom Rooms doivent être installés sur le mini-PC.





400 rue Pierre Berthier 13290 Aix-en-Provence T: +33 4 42 90 16 04 F:+33442901606 E:contact@dwpro.fr Rejoignez-nous sur:





